


AL6

AL615	AL625	AL635	AL650	AL670	AL690	AL612	AL624
150mA, 3-40V	250mA, 3-23,5V	350mA, 3-16V	500mA, 3-11,5V	700mA, 3-11V	900mA, 2,5-8V	12V, 500mA	24V, 250mA

Imballo 60pz
Packaging 60pcsCorrente costante
Constant CurrentTensione costante
Constant Voltage

Tensione di alimentazione AC	220-240V	220-240V	220-240V	220-240V	220-240V	220-240V	220-240V	220-240V
Tensione di alimentazione DC	176-276V	176-276V	176-276V	176-276V	176-276V	176-276V	176-276V	176-276V
Frequenza di alimentazione	0/50/60 Hz	0/50/60 Hz	0/50/60 Hz	0/50/60 Hz	0/50/60 Hz	0/50/60 Hz	0/50/60 Hz	0/50/60 Hz
Corrente di alimentazione	60mA	60mA	60mA	60mA	85mA	85mA	60mA	65mA
Potenza in ingresso	7,6W	7,7W	7,8W	7,8W	9,8W	9,5W	7,8W	7,8W
Fattore di potenza	0,5 C	0,5 C	0,5 C	0,5 C	0,5 C	0,5 C	0,5 C	0,5 C
Rendimento massimo carico	79%	78%	75%	76%	78%	75%	76%	76%
Corrente di uscita	150mA	250mA	350mA	500mA	700mA	900mA	500mA	250mA
Tensione di uscita	3-40V	3-23,5V	3-16V	3-11,5V	3-11V	2,5-8V	12V	24V
Massima tensione a vuoto	45V	25V	20V	20V	15V	12V	12V	24V
Potenza di uscita	6W	6W	5,6W	6W	7,7W	7,2W	6W	6W
Temp. ambiente massima Ta	-10 ÷ 50° C	-10 ÷ 50° C	-10 ÷ 50° C	-10 ÷ 50° C	-10 ÷ 50° C	-10 ÷ 50° C	-10 ÷ 50° C	-10 ÷ 50° C
Temperatura max sul punto Tc	75°	75°	75°	75°	75°	75°	75°	75°
Peso	0,05 Kg	0,05 Kg	0,05 Kg	0,05 Kg	0,05 Kg	0,05 Kg	0,05 Kg	0,05 Kg
Mains voltage AC	220-240V	220-240V	220-240V	220-240V	220-240V	220-240V	220-240V	220-240V
Mains voltage DC	176-276V	176-276V	176-276V	176-276V	176-276V	176-276V	176-276V	176-276V
Mains frequency	0/50/60 Hz	0/50/60 Hz	0/50/60 Hz	0/50/60 Hz	0/50/60 Hz	0/50/60 Hz	0/50/60 Hz	0/50/60 Hz
Mains current	60mA	60mA	60mA	60mA	85mA	85mA	60mA	65mA
Power in	7,6W	7,7W	7,8W	7,8W	9,8W	9,5W	7,8W	7,8W
Power factor	0,5 C	0,5 C	0,5 C	0,5 C	0,5 C	0,5 C	0,5 C	0,5 C
Efficiency full load	79%	78%	75%	76%	78%	75%	76%	76%
Output current	150mA	250mA	350mA	500mA	700mA	900mA	500mA	250mA
Output voltage	3-40V	3-23,5V	3-16V	3-11,5V	3-11V	2,5-8V	12V	24V
Max output voltage	45V	25V	20V	20V	15V	12V	12V	24V
Output power	6W	6W	5,6W	6W	7,7W	7,2W	6W	6W
Ambient temperature Ta	-10 ÷ 50° C	-10 ÷ 50° C	-10 ÷ 50° C	-10 ÷ 50° C	-10 ÷ 50° C	-10 ÷ 50° C	-10 ÷ 50° C	-10 ÷ 50° C
Max case temperature on Tc	75°	75°	75°	75°	75°	75°	75°	75°
Weight	0,05 Kg	0,05 Kg	0,05 Kg	0,05 Kg	0,05 Kg	0,05 Kg	0,05 Kg	0,05 Kg

Idoneo per funzionamento a 2V.
Idoneo per funzionamentorange esteso
110-264V - 50/60Hz con declassamento
della potenza di circa il 50%.
Suitable for operation at 2V
Suitable for operation at extended range
110-264V - 50/60Hz with about 50% of
power derating.

- > Alimentatore indipendente
- > Versione a corrente costante per power LED
- > Versione a tensione costante per moduli LED
- > Ripple della corrente d'uscita <3%
- > Grado di protezione, IP20
- > Morsetti a vite, 2,5mmq
- > Classe di isolamento, II
- > Protezione ai surge 1KV modo differenziale
- > Protezione al cortocircuito, sovraccarico, circuito aperto e termica
- > Durata nominale 50.000h a tc max
- > Conformità alle norme EN61347-2-13, EN61347-1, EN62384, EN55015, EN61000-3-2, EN61547

- > Independent driver
- > Constant current version for power LED
- > Constant voltage version for power LED
- > Typical ripple current <3%
- > Degree protection, IP20
- > Screwable terminals connection, 2,5mmq
- > Class II protection
- > Surge protection 1KV differential mode
- > Short circuit, overload, open circuit and thermal protection
- > Nominal life-time up to 50,000h at tc max
- > Complying with EN61347-2-13, EN61347-1, EN62384, EN55015, EN61000-3-2, EN61547

In rush current
10A 100µsec

L'immagine del prodotto è puramente indicativa
The product image is indicative only